



## DECLARATION OF PERFORMANCE No. 5/3.1

1. **Birch Plywood Type FSF with the thickness < 9 mm (FSF < 9)**
2. For internal use in humid conditions (uncoated) – EN 636-2 NS –  
and for external use (coated and with sealed edges) ) – EN 636-3 NS –  
as non-structural components – EN 13986 : 2004+A1:2015 (4.5, 4.6)
3. Manufacturer: **JSC „SVEZA Ust-Izhora“**  
ul. Fanernaya 5, Pontonny, Saint Petersburg, 196643, RUSSIA
4. System of assessment and verification of consistency of performance of the construction product as  
set out in Annex V of the Regulation (EU) No 305/2011: EN 13986:2004+A1:2015 System 4
5. Declared performance:

<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonized technical specification</i>
Bonding quality (Moisure resistance)	Class 3	EN 636 : 2012, EN 314-2:1993
Release of formaldehyde	E1	EN 636 : 2012, Table 3
Reaction to fire	Class E	EN 13986, Table 8
Water vapour permeability	NPD	EN 12524; EN 13986, Table 9
Airborne sound insulation	NPD	
Sound absorption (not valid for external use)	NPD	EN 13986, Table 10
Thermal conductivity (by mean density of 674 kg/m <sup>3</sup> )	NPD	EN 13986, Table 11
Biological durability	NPD	EN 13986, 5.17
Content of pentachlorophenol	< 5 ppm	EN 13986, 5.18

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Svyatoslav G. Sarson  
Director of Branch «Ust-Izhora» of  
LLC «SVEZA»

Saint Petersburg, December 12, 2018





## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 5/3.1

1. **Birken-Sperrholz Typ FSF mit der Dicke < 9 mm (FSF < 9)**
2. Für die Innenverwendung im Feuchtbereich (unbeschichtet) – EN-636-2 NS –  
und zur Verwendung im Außenbereich (beschichtet und mit versiegelten Kanten) – EN 636-3 NS –  
als nichttragende Bauteile – EN 13986 : 2004 + A1:2015 (4.5, 4.6)
3. Hersteller: **JSC «SVEZA Ust-Izhora»**  
ul. Fanernaya 5, Pontonny, Saint Petersburg, 196643, RUSSLAND
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
EN 13986 : 2004 + A1:2015 System 4
5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Qualität der Verklebung (Feuchtebeständigkeit)	Klasse 3	EN 636 : 2012, EN 314-2:1993
Formaldehydabgabe	E1	EN 636 : 2012, Tabelle 3
Brandverhalten Klasse	Klasse E	EN 13986, Tabelle 8
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 12524; EN 13986, Tabelle 9
Luftschalldämmung	NPD	
Schallabsorption (gilt nicht für Außenverwendung)	NPD	EN 13986, Tabelle 10
Wärmeleitfähigkeit (bei Mitteldichte von 674 kg/m <sup>3</sup> )	NPD	EN 13986, Tabelle 11
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD	EN 13986, 5.17
Gehalt an pentachlorophenol	< 5 ppm	EN 13986, 5.18

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung /den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Svyatoslav G. Sarson

Direktor von Zweigbetrieb «Ust-Izhora»  
von LLC «SVEZA»

Sankt Petersburg, den 12. Dezember, 2018

